

标准型电子天平

BSA 系列：准微量天平、分析天平、精密天平

- 防静电涂层玻璃防风罩能有效屏蔽外界静电荷的干扰
- 四级防震
- 自动校准系统
- -CW 型号标配内置校准砝码，全自动校准
- 五面玻璃防风罩，视野清晰
- 动态温度补偿
- 全自动故障诊断
- 超载保护
- 计算因子
- 密度直读
- 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算(乘、除)
- 前置式水平仪
- 超级双杠杆单体传感器
- 40MHz 高速微处理器 MC1，测量结果更快
- 最新 SMT 技术，线路集成度更高
- 内置 RS232 接口，符合 GLP 标准
- 下部吊钩，满足大体积称量
- 左右除皮键，满足不同使用习惯



	分析天平				精密天平			
型号	BSA124S	BSA124S-CW	BSA224S	BSA224S-CW	BSA223S	BSA223S-CW	BSA323S	BSA323S-CW
量程(g)	120	120	220	220	220	220	320	320
可读性(mg)	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1	1	1
称盘尺寸(mm)	90	90	90	90	115	115	115	115
重复性("±mg)	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1	1	1
线性("±mg)	0.2	0.2	0.2	0.2	2	2	2	2
校准方式	外校	内校	外校	内校	外校	内校	外校	内校

	精密天平				精密天平		精密天平	
型号	BSA423S	BSA423S-CW	BSA623S	BSA623S-CW	BSA822	BSA822-CW	BSA2202S	BSA2202S-CW
量程(g)	420	420	620	620	820	820	2200	2200
可读性(mg)	1	1	1	1	10	10	10	10
称盘尺寸(mm)	115	115	115	115	150	150	180 x 180	180 x 180
重复性("±mg)	1	1	1	1	20	20	10	10
线性("±mg)	2	2	2	2	30	30	20	20
校准方式	外校	内校	外校	内校	外校	内校	外校	内校

	精密天平					
型号	BSA3202S	BSA3202S-CW	BSA4202S	BSA4202S-CW	BSA6202S	BSA6202S-CW
量程(g)	3200	3200	4200	4200	6200	6200
可读性(mg)	10	10	10	10	10	10
称盘尺寸(mm)	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180
重复性("±mg)	10	10	10	10	10	10
线性("±mg)	20	20	20	20	20	20
校准方式	外校	内校	外校	内校	外校	内校

	精密天平					
型号	BSA2201	BSA2201-CW	BSA5201	BSA5201-CW	BSA8201	BSA8201-CW
量程(g)	2200	2200	5200	5200	8200	8200
可读性(mg)	100	100	100	100	100	100
称盘尺寸(mm)	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180	180 x 180
重复性("±mg)	100	100	100	100	100	100
线性("±mg)	100	100	100	100	100	100
校准方式	外校	内校	外校	内校	外校	内校

经济型电子天平

TE 系列 (便携式): 专业技术, 价格经济

- 坚固、快速、可靠
- 携带方便, 可用电池操作
- 高对比度液晶显示屏
- 双向 RS232 数据接口
- 全自动外校, 轻按一键, 用外校砝码即可实现自动外校
- 超载保护
- 适应外部环境的四级防震
- 40MHz 高速微处理器 MC1
- 应用程序: 百分比称量、净重/总和配方计算、动态称量、计数、单位转换等
- 左右去皮键, 满足不同使用习惯
- 触感反馈式按键, 确保操作准确有效



型号	TE214S	TE124S	TE64	TE313S-DS	TE3102S	TE1502S
量程(g)	210	120	60	310	3,100	1,500
可读性(g)	0.0001	0.0001	0.0001	0.001	0.01	0.01
称盘尺寸(mm)	ø90	ø90	ø90	ø100	174 x 143	174 x 143
平均响应时间(s)	3	3	3	2.5	2.5	2.5
重复性("±g)	0.0001	0.0001	0.0001	0.001	0.01	0.015
线性("±g)	0.0002	0.0002	0.0002	0.002	0.02	0.03



型号	TE612-L	TE412-L	TE212-L	TE6101-L	TE4101-L	TE2101-L	TE601-L	TE12000-L	TE6100-L	TE4100-L
量程(g)	610	410	210	6,100	4,100	2,100	610	12,000	6,100	4,100
可读性(g)	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1	1
称盘尺寸(mm)	ø116	ø116	ø116	174 x 143	174 x 143	174 x 143	174 x 143	174 x 143	174 x 143	174 x 143
平均响应时间(s)	2	2	2	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
重复性("±g)	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1	1
线性("±g)	0.02	0.02	0.02	0.2	0.2	0.2	0.2	2	2	2



实验室附件



YDP20-OCE 打印机

- 日期、时间、统计功能, 适用于所有型号



YDK01 密度测定仪

- 精确测量固体、液体样品的密度