

专业型电子天平

ME 系列：准微量天平、分析天平

- 四级防震
- 由时间和温度触发的全自动校准和调整功能 isoCAL
- 电机驱动开关防风罩系统 (F.A.S.T.)，具有自学习功能。防静电涂层能有效地屏蔽外界静电电荷的干扰
- 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、过/欠载检查、配方计算、密度测定、统计、时间控制、差量称重、空气浮力修正、空气密度测定、SQmin 显示符合 USP 的最小样品重量等
- 超级单体传感器
- 40MHz 高速微处理器 MC1
- 内置静电消除器(N.I.C.E.)
- 内置 RS232 接口和打印机接口
- 一体化的下部称量吊钩，满足大体积称量
- 有背景光的图形显示屏
- 简明的英文操作提示
- 可输入数字、字母作为样品标识
- 用户可自定义符合 ISO/GLP 的记录/打印输出记录
- 特殊的称盘防护罩设计，更能缩短响应时间



提供两个接口

内置静电消除器


型号	准微量天平			分析天平		
	ME235S	ME235P	ME235P-SD*	ME254S	ME414S	ME614S
量程(g)	230	60/110/230	60/110/230	250	410	610
可读性(mg)	0.01	0.01/0.02/0.05	0.01/0.02/0.05	0.1	0.1	0.1
称盘尺寸(mm)	ø 90	ø 90	ø 90	ø 90	ø 90	ø 90
响应时间(s)	8	8	8	2.5	2.5	3
重复性("±mg)	0.015(0-60g) 0.025(60-230g)	0.015(0-60g) 0.040(60-110g) 0.040(110-230g)	0.015(0-60g) 0.040(60-110g) 0.040(110-230g)	0.07	0.1	0.1
线性("±mg)	0.1	0.15	0.15	0.15	0.3	0.4

* 超短防风罩、移液器开口(ø60mm, 带盖)

卓越型电子天平

CPA 卓越系列：微量天平、准微量天平、分析天平、精密天平

- 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电电荷的干扰
- 四级防震
- 内置校准砝码，全自动校准
- 由时间和温度触发的全自动校准和调整功能 isoCAL
- 五面玻璃防风罩，视野清晰
- 动态温度补偿
- 全自动故障诊断
- 超载保护
- 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、公式求和、单位转换
- 超级单体传感器
- 40MHz 高速微处理器 MC1
- 内置 RS232 接口，符合 GLP 标准
- 下部吊钩，满足大体积称量
- 带蓝色背景光(CPA2P、CPA2P-F、CPA225D 不带背景光)的超大显示屏，显示清晰
- 三角形称盘，增大称量区域
- 称量室中所有部件可方便地取下进行清洗
- 左右去皮键，满足不同使用习惯
- 可选交流、直流、可充电电池



阴影部分为增大的称量区域





	微量天平		准微量天平		分析天平			
型号	CPA2P	CPA2P-F	CPA26P	CPA225D	CPA64	CPA124S	CPA224S	CPA324S
量程(g)	0.5/1/2	0.5/1/2	5/21	40/100/220	64	120	220	320
可读性(mg)	0.001/0.002/0.005	0.001/0.002/0.005	0.002/0.01	0.01/0.01/0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
称盘尺寸(mm)	ø 20	ø 20 (滤盘 ø 125)	ø 50	ø 80	ø 80	ø 80	ø 80	ø 80
重复性("±mg)	0.001/0.002/0.003	0.002/0.003/0.004	0.004	0.02/0.05/0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
线性("±mg)	0.002/0.004/0.005	0.002/0.004/0.005	0.008	0.03/0.1/0.2	0.2	0.2	0.2	0.3



	精密天平				精密天平		精密天平		精密天平	
型号	CPA223S	CPA323S	CPA423S	CPA623S	CPA1003S	CPA1003P	CPA2202S	CPA3202S	CPA4202S	CPA6202S
量程(g)	220	320	420	620	1000	500/1000	2,200	3,200	4,200	6200
可读性(g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001/0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
称盘尺寸(mm)	ø 110	ø 110	ø 110	ø 110	ø 110	ø 110	190 x 204	190 x 204	190 x 204	190 x 204
重复性("±g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001/0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
线性("±g)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002/0.02	0.02	0.02	0.02	0.02



	精密天平				精密天平		精密天平		精密天平	
型号	CPA6202P	CPA5201	CPA8201	CPA10001	CPA12001S	CPA16001S	CPA34001S	CPA34001P	CPA34000	
量程(g)	1,500/3,000/6,200	5,200	8,200	10,000	12,000	16,000	34,000	8,000/16,000/34,000	34,000	
可读性(g)	0.01/0.02/0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1/0.2/0.5	1	
称盘尺寸(mm)	190 x 204	190 x 204	190 x 204	190 x 204	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300	
重复性("±g)	0.01/0.01/0.03	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1/0.2/0.5	0.5	
线性("±g)	0.02/0.02/0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3/0.3/0.3	1	

标准型电子天平

BT 系列：准微量天平

- 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
- 四级防震
- 内置校准砝码，全自动校准
- 五面玻璃防风罩，视野清晰
- 动态温度补偿
- 全自动故障诊断
- 超载保护
- 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换
- 超级双杠杆单体传感器
- 40MHz 高速微处理器 MC1，测量结果更快
- 最新 SMT 技术，线路集成度更高
- 内置 RS232 接口，符合 GLP 标准
- 下部吊钩，满足大体积称量
- 左右去皮键，满足不同使用习惯
- 可选交流、直流、可充电电池



	准微量天平	
型号	BT25S	BT125D
量程(g)	21	41/120
可读性(mg)	0.01	0.01/0.1
称盘尺寸(mm)	ø 80	ø 80
重复性("±mg)	0.02	0.02/0.1
线性("±mg)	0.03	0.06/0.2